



Campina, Bd. Carol I, bl.12D, parter - sediu, showroom; Tel./Fax : 0244 336 063
Campina, Str. Salaj, nr.11 - depozit; Tel./Fax : 0244 376 031
Chiajna, Sos, Centura, nr. 45 - depozit, Tel./Fax : 021 410 03 43
Buzau, Str. Aurel Vlaicu, nr. 6 - depozit, Tel./Fax : 023 872 40 96
E-mail : office@royaln.ro ; www.royaln.ro
CUI - RO 3875817 ; J29/1206/1993;
RO 04 BTRL 0590 1202 5663 56XX - BANCA TRANSILVANIA

13.11.2018

RAY ELECTRIC

Privire de ansamblu si avantajele clientilor



Aplicatii:

- Centrala electrica **RAY este conceputa** ca si o centrala de sine statatoare.
- Poate furniza si ACM cu ajutorul unui accesoriu si al unui boiler VIH sau un buffer cu statie ACM.
- Alta aplicatie este impreuna cu pompele de caldura, pentru incarcarea boilerului ACM. De asemenea automatizarea pompei de caldura poate comanda centrala electrica ca si back-up (sursa suplimentara) cand este nevoie.
- Se pot cascada cu ajutorul sistemului eBUS integrat in noua placa electronica, utilizand un modul de cascada.
- Spatiul necesar instalarii este comparabil cu o centrala pe gaz, cu respectarea normativelor in vigoare.

Privire de ansamblu si avantajele partenerilor

Argumente pentru instalator

Cerinta	Caracteristica	Funcctie	Avantaje
Trebuie sa instalez o centrala fiabila	Folosim elementele cheie de la generatia anterioara care au dovedit fiabilitatea in timp, dar adaugam si altele, de exemplu aerisitorul automat	Tehnologie robusta de la Protherm	Cienti multumiti, fara plangeri si instalatori linistiti
Oferim un control modern si intuitiv clientilor nostri	Comunicarea si conectarea accesoriilor prin tehnologia eBUS	Gama larga de automatizari si termostate	Control intuitiv si diminuarea consumului printr-o modulare mai buna
Avem nevoie de solutii complete	Gama larga de aparate/accesorii eBUS	Posibilitatea de cascadatare pana la 7 aparate cat si combinatii cu alte generatoare de caldura	Pentru instalator, tot ce are nevoie gaseste intr-un singur loc
Se doreste o gama larga de putere	Gama este de la 6 kW la 28 kW	Satisfaca diferite cerinte, diferite tipuri de cladiri sau zone climatice	Oportunitate de afacere pentru instalatori, fara a stirbi din confortul clientilor finali
Trebuie sa instalez o centrala sigura	Centrala echipata cu senzori NTC dar si cu sensor de supratemperatura (cu armare manuala)	Echipata cu toate protectiile conform normativelor europene	Siguranta utilizatorilor si a instalatorilor
Se doreste montarea si setarea rapida	Interfata cu utilizatorul cat si carcasa similara cu celelate produse din gama Protherm	Similare cu celelalte produse(SD si Protherm)	Montare si setarea rapida, nu necesita revenirea ptr PIF

Descrierea sistemului

Caracteristici

- Controlul temperaturii exterioare integrat
- Vas de expansiune (8 l)
- Pompa de eficienta ridicata
- Senzor de presiune
- Supapa siguranta
- Sistem integrat pentru diferenta tarifara(ESC)
- Display digital cu afisarea codurilor de eroare
- Sistem de cascada cu ajutorul sistemului eBUS
- Cascadare in sistemul analog (anterior) (doar 2 aparate)
- Posibilitatea de conectarea a termostatelor on-off



